

水道用
排水用
一般用

ヒシパイプ[®] 及び継手

設計積算参考価格表

(消費税抜き価格)

2012年度

平成24年度版

目次

1. 水道用

1-1. 水道用硬質ポリ塩化ビニル管	1
1-1-1. ヒシパイプ水道用直管 (VPW, HI-VPW)	1
1-1-2. ヒシパイプRR-E (RRE-VPW, RRE-HI-VPW)	1
1-1-3. ヒシパイプRR (RR-VPW, RR-HI-VPW)	1
1-1-4. ヒシパイプHI RR-Eロング (HI-RRE-L)	1
1-2. 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	2
1-2-1. ヒシTS継手	2
1-2-2. ヒシHI継手	3
1-2-3. ヒシHI継手 透明継手	4
1-2-4. ヒシHI継手 透明停滞水防止継手	4
1-2-5. TS加工継手(両側接着受口付)	4
1-2-6. HI加工継手(両側接着受口付)	5
1-2-7. ヒシRRE継手	5
1-2-8. ヒシRR継手	5
1-2-9. ヒシHI-RRE継手	6
1-2-10. ヒシHI-RR継手	6
1-2-11. 離脱防止金具	6

2. 排水用

2-1. 排水用硬質ポリ塩化ビニル管	7
2-1-1. ヒシパイプ直管 (VP, VU)	7
2-1-2. ヒシパイプ発泡三層管 (RF-VP)	7
2-1-3. ヒシパイプリサイクル三層管 (RS-VU)	7
2-2. 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手	8
2-2-1. ヒシDV継手	8
2-2-2. ヒシDV-RR継手(ストップパーリング付)	8
2-2-3. ヒシDV特殊継手(都市再生機構用継手), 他継手	9
2-2-4. ヒシVU継手	10
2-2-5. ヒシ大口径継手	10
2-2-6. ヒシDV継手透明継手 (VPストップパー)	11
2-2-7. ヒシパイプ耐火VP α	11
2-2-8. ヒシパイプ耐火DV α	12

3. 一般用

3-1. 一般用硬質ポリ塩化ビニル管	13
3-1-1. ヒシパイプ直管 (VP, HI-VP, VU, SU, VT, DC)	13
3-1-2. ヒシパイプ電線管 (VE, HI-VE)	14
3-1-3. ヒシパイプ有孔管 (VP, VU, SU)	14
3-1-4. ヒシパイプ斜孔管	14
3-2. 一般用硬質ポリ塩化ビニル管継手	15
3-2-1. TS加工継手	15
3-2-2. ヒシRR加工継手	16
3-3. 関連商品	17
3-3-1. ヒシボンド・RR用滑剤	17
3-3-2. 床暖房・ロードヒーティング用ヒシパイプPE-RT	17

当設計積算価格表記載の価格には消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。

1. 水道用

J : 日本工業規格 (JIS規格)
 W : 日本水道協会規格 (JWWA規格)
 A : 塩ビ管継手協会規格 (AS規格)
 × : メーカー規格

1-1. 水道用硬質ポリ塩化ビニル管

1-1-1. ヒシパイプ水道用直管

呼び径	品名	水道管		HI水道管	
	略号	VPW	規格	HI-VPW	規格
	商品コード	13102		13202	
13		520	J	690	J
16		760	J	1,020	J
20		910	J	1,220	J
25		1,320	J	1,770	J
30		1,590	J	2,140	J
40		2,260	J	3,070	J
40 (5m)		2,820	J	3,840	J
50		3,160	J	4,350	J
50 (5m)		3,950	J	5,430	J
65		—		5,520	A
75		6,190	J	8,480	J
75 (5m)		7,740	J	10,610	J
100		9,110	J	12,670	J
100 (5m)		11,400	J	15,840	J
125		—		16,260	A
150		17,630	J	24,740	J
150 (5m)		22,030	J	30,930	J
200		26,330	A	42,770	A
200 (5m)		—		53,470	A
250		40,850	A	65,520	A
250 (5m)		—		81,910	A

備考

- 1) J : JIS K 6742を示す。
- 2) A : AS20を示す。(日本水道協会団体規格在庫検査承認品)
- 3) 管長は4m/本、(5m)は5m/本

1-1-2. ヒシパイプRR-E(有効長 5m)

呼び径	品名	水道管		HI水道管	
	略号	RRE-VPW	規格	RRE-HI-VPW	規格
	商品コード	13822		13292	
50		4,170	W	5,520	W
75		8,210	W	10,920	W
100		12,240	W	16,420	W
125		16,120	A	21,240	A
150		24,290	W	32,190	W
200		38,330	A	50,850	A
250		58,790	A	77,720	A

備考

- 1) W : JWWA K129を示す。
- 2) A : AS33を示す。(日本水道協会団体規格在庫検査承認品)

1-1-3. ヒシパイプRR(有効長 5m)

呼び径	品名	水道管		HI水道管	
	略号	RR-VPW	規格	RR-HI-VPW	規格
	商品コード	13822		13291	
40		2,980	×	3,940	×

備考1) 仕様書による日本水道協会仕様書検査品です。
 検査に当たっては、事前の申請が必要です。

1-1-4. ヒシパイプHI RR-Eロング(有効長 5m)

呼び径	品名	HIロング	
	略号	HI-RRE-L	規格
	商品コード	13272	
50		6,280	W
75		12,290	W
100		18,230	W
150		35,600	W

備考1) W : JWWA K129を示す。

1. 水道用

1-2. 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手

1-2-1. ヒシTS 継手

呼び径	品名	チーズ		ソケット		エルボ		バルブ用ソケット		ユニオンソケット		キャップ	
	略号	T	規格	S	規格	L	規格	VS	規格	US	規格	C	規格
	商品コード	14101		14107		14104		14108		14109		14112	
13	59	J	48	J	48	J	51	J	54	J	48	J	
16	89	J	56	J	56	J	56	J	66	J	56	J	
20	116	J	66	J	83	J	59	J	68	J	59	J	
25	178	J	95	J	122	J	81	J	107	J	71	J	
30	231	J	122	J	160	J	128	J	145	J	95	J	
40	403	J	216	J	284	J	157	J	214	J	157	J	
50	667	J	323	J	466	J	255	J	340	J	265	J	
65	1,226	A	558	A	830	A	394	×	—		—		
75	1,896	J	809	J	1,233	A	564	×	—		866	J	
100	3,915	J	1,638	J	2,433	A	1,052	×	—		1,547	J	
125	6,745	A	2,874	A	4,765	A	—		—		2,696	×	
150	12,733	J	4,751	J	7,959	A	—		—		3,949	J	

16 × 13	89	J	56	J		
20 × 13	116	J	66	J		
20 × 16	116	J	66	J		
25 × 13	178	J	95	J		
25 × 16	178	J	95	J		
25 × 20	178	J	95	J		
30 × 13	231	J	—			
30 × 16	231	J	—			
30 × 20	231	J	122	J		
30 × 25	231	J	122	J		
40 × 13	403	J	—			
40 × 16	403	J	—			
40 × 20	403	J	216	A		
40 × 25	403	J	216	J		
40 × 30	403	J	216	J		
50 × 13	667	J	—			
50 × 16	667	J	—			
50 × 20	667	J	—			
50 × 25	667	J	323	A		
50 × 30	667	J	323	J		
50 × 40	667	J	323	J		
65 × 50	1,226	A	558	A		
75 × 25	1,896	J	—			
75 × 40	1,896	J	—			
75 × 50	1,896	J	809	J		
75 × 65	1,896	A	809	A		
100 × 50	3,915	J	—			
100 × 75	3,915	J	1,638	J		
125 × 75	6,745	A	—			
125 × 100	6,745	A	2,874	A		
150 × 75	12,733	J	—			
150 × 100	12,733	J	4,751	J		
150 × 125	12,733	A	4,751	A		

呼び径	品名	給水栓用チーズ (インサートなし)		呼び径	品名	給水栓用チーズ (インサート入り)	
	略号	FT	規格		略号	KFT	規格
	商品コード	14102			商品コード	14103	
13	85	×		13	430	J	
20	172	×		20	800	J	
25	257	×		16 × 13	650	J	
16 × 13	107	×		20 × 13	680	J	
20 × 13	172	×					
呼び径	品名	給水栓用ソケット (インサートなし)		呼び径	品名	給水栓用ソケット (インサート入り)	
	略号	FS	規格		略号	KFS	規格
	商品コード	14110			商品コード	14111	
13	59	×		13	360	J	
20	66	×		20	610	J	
25	101	×		25	1,000	J	
16 × 13	62	×		16 × 13	390	J	
				20 × 13	610	J	
呼び径	品名	給水栓用エルボ (インサートなし)		呼び径	品名	給水栓用エルボ (インサート入り)	
	略号	FL	規格		略号	KFL	規格
	商品コード	14105			商品コード	14106	
13	59	×		13	410	J	
20	98	×		20	650	J	
25	128	×		25	1,090	J	
16 × 13	78	×		16 × 13	460	J	
				20 × 13	650	J	
				13 (KFL)	480	J	
呼び径	品名	45°エルボ		呼び径	品名	金属おねじ付 バルブ用ソケット	
	略号	45L	規格		略号	KVS	規格
	商品コード	14113			商品コード	14128	
13	66	J		13	650	J	
20	124	J		16	670	J	
				20	940	J	
				25	1,400	J	
				30	1,950	J	
				40	2,370	J	
				50	3,050	J	

備考

1) J: JIS K6743を示す。

2) A: AS21を示す。

J：日本工業規格（JIS規格）
W：日本水道協会規格（JWWA規格）
A：塩ビ管継手協会規格（AS規格）
×：メーカー規格

1-2-2. ヒシHI 継手

呼び径	品名	チーズ		ソケット		エルボ		バルブ用ソケット		ユニオンソケット		キャップ	
	略号	HI-T	規格	HI-S	規格	HI-L	規格	HI-VS	規格	HI-US	規格	HI-C	規格
	商品コード	14401		14407		14404		14408		14409		14417	
13	73	J	67	J	67	J	67	J	61	J	67	J	
16	116	J	77	J	79	J	77	J	77	J	77	J	
20	161	J	88	J	108	J	79	J	82	J	79	J	
25	248	J	126	J	167	J	126	J	122	J	106	J	
30	335	J	163	J	222	J	161	J	169	J	116	J	
40	577	J	282	J	391	J	239	J	256	J	222	J	
50	929	J	444	J	612	J	365	J	394	J	347	J	
65	1,638	A	744	A	1,103	A	557	×	—		—		
75	2,714	J	1,093	J	1,697	A	805	×	—		1,195	J	
100	5,593	J	2,213	J	3,347	A	1,507	×	—		2,096	J	
125	9,228	A	3,935	A	6,391	A	—		—		3,653	×	
150	17,581	J	6,406	J	10,958	A	—		—		4,300	J	
16 × 13	116	J	77	J									
20 × 13	161	J	88	J									
20 × 16	161	J	88	J									
25 × 13	248	J	126	J									
25 × 16	248	J	126	J									
25 × 20	248	J	126	J									
30 × 13	335	J	—										
30 × 16	335	J	—										
30 × 20	335	J	163	J									
30 × 25	335	J	163	J									
40 × 13	577	J	—										
40 × 16	577	J	—										
40 × 20	577	J	282	A									
40 × 25	577	J	282	J									
40 × 30	577	J	282	J									
50 × 13	929	J	—										
50 × 16	929	J	—										
50 × 20	929	J	—										
50 × 25	929	J	444	A									
50 × 30	929	J	444	J									
50 × 40	929	J	444	J									
65 × 50	1,638	A	744	A									
75 × 40	2,714	J	—										
75 × 50	2,714	J	1,093	J									
75 × 65	2,714	A	1,093	A									
100 × 50	5,593	J	—										
100 × 75	5,593	J	2,213	J									
125 × 75	9,228	J	—										
125 × 100	9,228	A	3,935	A									
150 × 75	17,581	J	—										
150 × 100	17,581	J	6,406	J									
150 × 125	17,581	A	6,406	A									

呼び径	品名	給水栓用チーズ (インサートなし)		呼び径	品名	給水栓用チーズ (インサート入り)	
	略号	HI-FT	規格		略号	HI-KFT	規格
	商品コード	14402			商品コード	14403	
13	120	×	660	J			
20	241	×	1,300	J			
25	382	×	—				
16 × 13	161	×	16 × 13	920	J		
20 × 13	179	×	20 × 13	1,100	J		
呼び径	品名	給水栓用ソケット (インサートなし)		呼び径	品名	給水栓用ソケット (インサート入り)	
	略号	HI-FS	規格		略号	HI-KFS	規格
	商品コード	14410			商品コード	14411	
13	65	×	500	J			
20	108	×	850	J			
25	146	×	1,390	J			
16 × 13	82	×	16 × 13	630	J		
			20 × 13	780	J		
呼び径	品名	給水栓用エルボ (インサートなし)		呼び径	品名	給水栓用エルボ (インサート入り)	
	略号	HI-FL	規格		略号	HI-KFL	規格
	商品コード	14405			商品コード	14406	14425
13	73	×	570	—	J		
20	149	×	920	—	J		
25	222	×	1,470	—	J		
16 × 13	116	×	16 × 13	720	—	J	
			20 × 13	830	—	J	
			13 (KFL)	—	670	J	
呼び径	品名	45°エルボ		呼び径	品名	金属おねじ付 バルブ用ソケット	
	略号	HI-45L	規格		略号	HI-KVS	規格
	商品コード	14412			商品コード	14428	
13	73	J	990	J			
20	152	J	1,080	J			
25	290	J	1,410	J			
30	387	J	2,090	J			
40	725	J	2,620	J			
50	1,045	J	3,170	J			
75	2,850	A	4,190	J			
100	3,280	A					
呼び径	品名	座付 給水栓用ソケット		呼び径	品名	座付 給水栓用エルボ	
	略号	HI-KFS-Z	規格		略号	HI-KFL-Z	規格
	商品コード	14431			商品コード	14436	
13	910	×	760	×			
16 × 13	970	×	16 × 13	810	×		
20 × 13	1,050	×	20 × 13	860	×		

備考
1) J：JIS K6743を示す。
2) A：AS21を示す。

1. 水道用

1-2-3. ヒシHI 継手 透明継手

呼び径	品名	チーズ		ソケット		エルボ		キャップ		45°エルボ		金属おねじ付バルブ用ソケット	
	略号	HI-T	規格	HI-S	規格	HI-L	規格	HI-C	規格	HI-45L	規格	HI-KVS	規格
	商品コード	144A1		144A7		144A4		144B7		144B2		144C8	
	13	88	×	80	×	80	×	80	×	88	×	1,188	×
	16	139	×	92	×	95	×	92	×	—		1,296	×
	20	193	×	106	×	130	×	95	×	182	×	1,692	×
	25	298	×	151	×	200	×	127	×	—		2,508	×
	30	402	×	196	×	266	×	139	×	—		3,144	×
	40	692	×	338	×	469	×	266	×	—		3,804	×
	50	1,115	×	533	×	734	×	416	×	—		5,028	×
	16 × 13	139	×	92	×								
	20 × 13	193	×	106	×								
	20 × 16	193	×	106	×								
	25 × 13	298	×	151	×								
	25 × 16	298	×	151	×								
	25 × 20	298	×	151	×								
	30 × 13	402	×	—									
	30 × 16	402	×	—									
	30 × 20	402	×	196	×								
	30 × 25	402	×	196	×								
	40 × 13	692	×	—									
	40 × 16	692	×	—									
	40 × 20	692	×	338	×								
	40 × 25	692	×	338	×								
	40 × 30	692	×	338	×								
	50 × 13	1,115	×	—									
	50 × 16	1,115	×	—									
	50 × 20	1,115	×	—									
	50 × 25	1,115	×	533	×								
	50 × 30	1,115	×	533	×								
	50 × 40	1,115	×	533	×								

呼び径	品名	給水栓用ソケット		呼び径	品名	給水栓用エルボ	
	略号	HI-KFS	規格		略号	HI-KFL	規格
	商品コード	144B1			商品コード	144A6	
	13	600	×	13	684	×	
	20	1,020	×	20	1,104	×	
	25	1,668	×	25	1,764	×	
	20 × 13	936	×	20 × 13	996	×	

呼び径	品名	座付給水栓用エルボ	
	略号	HI-KFL-Z	規格
	商品コード	144D6	
	13	912	×
	20 × 13	1,032	×

1-2-4. ヒシHI継手 透明停滞水防止継手

呼び径	品名	HI透明停滞水防止継手		呼び径	品名	透明停滞水防止用サポートバンド	
	略号	S-KFT-SP			略号	S-KFT-SPE	
	商品コード	144T1			商品コード	144T5	
	20 × 13	5,000		40	830		
	30 × 13	5,200					
	40 × 13	5,400					

日栄インテック株式会社製

1-2-5. TS加工継手(両側接着受口付)

呼び径	品名	90°バンド		45°バンド		22 1/2°バンド		11 1/4°バンド		Sバンド		VCソケット	
	略号	90B	規格	45B	規格	22 1/2B	規格	11 1/4B	規格	SB	規格	VC-S	規格
	商品コード	14114		14115		14116		14117		14120		14119	
	50	1,405	J	900	J	900	J	730	J	2,675	J	—	
	75	2,500	J	2,210	J	2,210	J	2,025	J	4,235	J	890	J
	100	4,400	J	3,850	J	3,850	J	3,610	J	6,610	J	1,410	J
	150	14,980	J	11,980	J	11,980	J	9,360	J	22,475	J	4,940	J

備考

1) J: JIS K6743を示す。

J : 日本工業規格 (JIS規格)
W : 日本水道協会規格 (JWWA規格)
A : 塩ビ管継手協会規格 (AS規格)
× : メーカー規格

1-2-6. HI加工継手(両側接着受口付)

呼び径	品名	90°ベンド		45°ベンド		22 1/2°ベンド		11 1/4°ベンド		Sベンド		VCソケット	
	略号	HI90B	規格	HI45B	規格	HI22 1/2B	規格	HI11 1/4B	規格	HISB	規格	HIVC-S	規格
	商品コード	14413		14414		14415		14416		14420		14419	
50		2,430	J	1,450	J	1,450	J	1,160	J	4,070	J	—	
75		4,030	J	3,570	J	3,570	J	3,250	J	6,820	J	1,440	J
100		7,080	J	6,210	J	6,210	J	5,830	J	10,630	J	2,270	J
150		24,110	J	19,290	J	19,290	J	15,000	J	36,180	J	7,960	J

備考

1) J: JIS K6743を示す。

1-2-7. ヒシ RRE 継手

呼び径	品名	両受ソケット		片挿しソケット		90°ベンド		45°ベンド		22 1/2°ベンド		11 1/4°ベンド		5 5/8°ベンド	
	略号	RSE	規格	RKE	規格	90BRE	規格	45BRE	規格	22 1/2BRE	規格	11 1/4BRE	規格	5 5/8BRE	規格
	商品コード	14671		14670		14673		14674		14675		14676		14677	
50		1,520	W	1,440	×	3,720	W	3,280	W	3,060	W	2,840	W	2,410	W
75		2,790	W	2,120	×	5,730	W	5,090	W	4,460	W	4,160	W	3,940	W
100		3,880	W	3,620	×	9,880	W	8,600	W	8,230	W	7,460	W	6,950	W
125		7,160	A	4,960	×	15,280	A	12,630	A	10,320	A	9,670	A	8,880	A
150		9,530	W	9,270	×	30,580	W	23,080	W	18,830	W	17,530	W	16,700	W

呼び径	品名	両受ソケット		片挿しソケット		90°ベンド		45°ベンド		22 1/2°ベンド		11 1/4°ベンド		5 5/8°ベンド	
	略号	RSE	規格	RKE	規格	90BRE	規格	45BRE	規格	22 1/2BRE	規格	11 1/4BRE	規格	5 5/8BRE	規格
	商品コード	14671		14670		1466L		1466M		1466N		1466P		1466Q	
200		19,370	A	17,050	×	44,220	A	39,820	A	33,200	A	31,020	A	30,120	A
250		27,170	A	26,630	×	70,180	A	55,880	A	50,380	A	45,430	A	45,430	A

呼び径	品名	Sベンド (H=250,300)		Sベンド (H=450)		Sベンド (H=600)		VCソケット	
	略号	SBRE	規格	SBRE	規格	SBRE	規格	VCRE	規格
	商品コード	14671		14671		14671		14679	
50		7,260 (H250)	A	8,760	×	10,350	×	—	
75		7,660 (H300)	A	10,140	×	12,100	×	2,440	W
100		11,970 (H300)	A	18,700	×	20,020	×	3,720	W
125		21,230 (H300)	A	—		—		—	
150		35,350 (H300)	A	55,550	×	63,030	×	11,960	W

呼び径	品名	受挿し径違いソケット		両挿し径違いソケット	
	略号	RRSE	規格	RSSE	規格
	商品コード	14672		14672	
75 × 50		3,740	W	—	
100 × 75		5,490	W	—	
125 × 100		8,860	A	—	
150 × 100		12,140	W	—	
150 × 125		13,820	A	—	
200 × 150		21,980	A	17,440	×
250 × 200		28,200	A	24,410	×

備考

- 1) W: JWWA K130を示す。
- 2) A: AS34を示す。(日本水道協会団体規格在庫検査承認品)
- 3) ×: 仕様書による日本水道協会仕様書検査品です。
検査に当たっては、事前の申請が必要です。

1-2-8. ヒシRR継手

呼び径	品名	90°ベンド		45°ベンド		22 1/2°ベンド		11 1/4°ベンド		5 5/8°ベンド	
	略号	90BR	規格	45BR	規格	22 1/2BR	規格	11 1/4BR	規格	5 5/8BR	規格
	商品コード	14673		14674		14675		14676		14677	
40		2,660	×	2,400	×	2,200	×	2,050	×	1,830	×

備考

- 1) ×: 仕様書による日本水道協会仕様書検査品です。
検査に当たっては、事前の申請が必要です。

1. 水道用

1-2-9. ヒシHI-RRE継手

呼び径	品名	両受ソケット		片挿しソケット		90°ベンド		45°ベンド		22 1/2°ベンド		11 1/4°ベンド		5 5/8°ベンド	
	略号	HI RSE	規格	HI RKE	規格	HI 90BRE	規格	HI 45BRE	規格	HI 22 1/2BRE	規格	HI 11 1/4BRE	規格	HI 5 5/8BRE	規格
	商品コード	14690		14697		14692		14693		14694		14695		14696	
50		2,130	W	2,020	×	4,250	W	3,700	W	3,450	W	2,900	W	2,610	W
75		3,910	W	2,970	×	6,380	W	5,680	W	5,070	W	4,490	W	4,370	W
100		5,450	W	5,070	×	11,090	W	9,680	W	9,210	W	8,260	W	7,790	W
125		10,030	A	6,960	×	21,400	A	17,690	A	14,440	A	13,530	A	12,430	A
150		13,320	W	12,970	×	33,010	W	26,170	W	20,490	W	19,330	W	18,390	W
200		23,570	A	20,680	×	52,540	A	45,970	A	39,370	A	36,540	A	34,650	A
250		33,080	A	32,430	×	82,520	A	66,010	A	58,940	A	53,280	A	51,870	A

呼び径	品名	Sベンド (H=250,300)		Sベンド (H=450)		Sベンド (H=600)		VCソケット	
	略号	HI SBRE	規格	HI SBRE	規格	HI SBRE	規格	HI VCRE	規格
	商品コード	14690		14690		14690		14689	
50		10,190 (H250)	W	12,600	×	20,630	×	—	
75		10,730 (H300)	W	14,720	×	24,090	×	3,430	W
100		16,760 (H300)	W	27,350	×	29,370	×	5,200	W
150		32,980 (H300)	W	80,850	×	92,400	×	16,730	W
200		—		—		—		19,110	A

呼び径	品名	受挿し径違いソケット		両挿し径違いソケット	
	略号	HI RRSE	規格	HI RSSE	規格
	商品コード	14691		14691	
75 × 50		5,230	W	—	
100 × 75		7,700	W	—	
125 × 100		12,390	A	—	
150 × 100		17,020	W	—	
150 × 125		19,350	A	—	
200 × 150		26,760	A	21,240	×
250 × 200		34,350	A	29,720	×

備考

- 1) W: JWWA K130を示す。
- 2) A: AS34を示す。(日本水道協会団体規格在庫検査承認品)
- 3) ×: 仕様書による日本水道協会仕様書検査品です。
検査に当たっては、事前の申請が必要です。

1-2-10. ヒシHI-RR継手

呼び径	品名	90°ベンド		45°ベンド		22 1/2°ベンド		11 1/4°ベンド		5 5/8°ベンド	
	略号	HI 90BR	規格	HI 45BR	規格	HI 22 1/2BR	規格	HI 11 1/4BR	規格	HI 5 5/8BR	規格
	商品コード	14692		14693		14694		14695		14696	
40		3,520	×	3,190	×	2,970	×	2,750	×	2,420	×

備考

- 1) ×: 仕様書による日本水道協会仕様書検査品です。
検査に当たっては、事前の申請が必要です。

1-2-11. 離脱防止金具

離脱防止金具エムタイト				リング用離脱防止金具 クボタシーアイ製	
塩ビ用(AB型)	規格	鋳鉄用(A型)	規格	エムタイトリング	規格
				1465C	
1465B		1465A		1465C	
6,390	×	—		—	
6,530	×	5,370	×	7,800	×
7,700	×	5,950	×	8,720	×
9,220	×	7,180	×	9,710	×
12,340	×	10,090	×	—	
13,210	×	10,600	×	15,110	×
32,670	×	28,600	×	—	
67,130	×	47,950	×	—	

備考

- 1) ×: 仕様書による日本水道協会仕様書検査品です。
検査に当たっては、事前の申請が必要です。

2. 排水用

J : 日本工業規格 (JIS規格)
 W : 日本水道協会規格 (JWWA規格)
 A : 塩ビ管継手協会規格 (AS規格)
 M : メーカー規格

2-1. 排水用硬質ポリ塩化ビニル管

2-1-1. ヒシパイプ直管

呼び径	品名	一般管		薄肉管	
	略号	VP	規格	VU	規格
	商品コード	13101		13103	
40		1,830	J	950	J
50		2,550	J	1,210	J
65		3,260	J	1,850	J
75		5,000	J	2,460	J
100		7,350	J	3,700	J
125		9,430	J	5,990	J
150		14,210	J	8,590	J
200		21,240	J	14,170	J
250		32,940	J	21,240	J
300		46,830	J	29,860	J
350		—		40,280	J
400		—		53,500	J
450		—		67,680	J
500		—		85,440	J
600		—		128,440	J

備考

1) J : JIS K6741を示す。

2-1-2. ヒシパイプ発泡三層管 (建物排水用リサイクル発泡三層管)

呼び径	品名	発泡三層管			
	略号	RF-VP			
	商品コード	18921	規格	18911	規格
				アイボリー	
40		1,830	J	2,280	J
50		2,550	J	3,190	J
65		3,260	J	4,080	J
75		5,000	J	6,250	J
100		7,350	J	9,180	J
125		9,430	J	11,790	J
150		14,210	J	17,760	J

備考

1) J : JIS K9798を示す。

2) 管長は4m/本

2-1-3. ヒシパイプリサイクル三層管

呼び径	品名	直管		片受直管	
	略号	RS-VU	規格	RS-SRB	規格
	商品コード	18912		18913	
100		3,700	J	4,440	J
150		8,590	J	10,060	J
200		14,170	J	—	

備考

1) JIS K9797、AS62の両規格に対応しています。

2) 管長は4m/本、有効長4m

3) 色：灰青色

2. 排水用

2-2. 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手

2-2-1. ヒシDV継手

呼び径	品名	90°エルボ		90°大曲りエルボ		45°エルボ		90°Y		90°大曲りY		90°大曲り両Y		45°Y		ソケット		イングリーザ	
	略号	DL	規格	LL	規格	45L	規格	DT	規格	LT	規格	WLT	規格	Y	規格	DS	規格	IN	規格
	商品コード	14311		14312		14313		14314		14315		14316		14317		14318		14319	
30	78	J	—	—	—	78	J	108	J	—	—	—	—	—	—	66	J	—	—
40	98	J	177	J	—	98	J	157	J	265	J	—	—	222	J	72	J	—	—
50	161	J	278	J	—	151	J	255	J	347	J	—	—	320	J	95	J	—	—
65	268	J	461	J	—	245	J	416	J	605	J	1,016	J	527	J	151	J	—	—
75	386	J	638	J	—	337	J	559	J	877	J	1,621	J	768	J	239	J	—	—
100	774	J	1,242	J	—	657	J	1,164	J	1,687	J	3,086	J	1,570	J	458	J	—	—
125	1,635	J	2,236	J	—	1,399	J	2,148	J	2,825	J	—	—	2,936	J	909	J	—	—
150	2,812	J	3,394	J	—	2,288	J	3,858	J	5,877	J	—	—	6,668	J	1,563	J	—	—
40 × 30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85	J
50 × 30	—	—	—	—	—	—	—	189	J	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50 × 40	—	—	—	—	—	—	—	189	J	324	J	—	—	239	J	—	—	98	J
65 × 40	—	—	—	—	—	—	—	342	J	478	J	—	—	444	J	—	—	189	J
65 × 50	—	—	—	—	—	—	—	342	J	478	J	—	—	444	J	—	—	189	J
75 × 40	—	—	—	—	—	—	—	478	J	683	J	—	—	581	J	—	—	268	J
75 × 50	—	—	—	—	—	—	—	478	J	683	J	—	—	581	J	—	—	268	J
75 × 65	—	—	—	—	—	—	—	478	J	683	J	—	—	581	J	—	—	268	J
100 × 40	—	—	—	—	—	—	—	922	J	1,302	J	—	—	1,199	J	—	—	414	J
100 × 50	—	—	—	—	—	—	—	922	J	1,302	J	—	—	1,199	J	—	—	414	J
100 × 65	—	—	—	—	—	—	—	922	J	1,302	J	—	—	1,199	J	—	—	414	J
100 × 75	—	—	—	—	—	—	—	922	J	1,302	J	2,146	J	1,199	J	—	—	414	J
125 × 65	—	—	—	—	—	—	—	—	2,737	J	—	—	—	—	—	—	—	646	×
125 × 75	—	—	—	—	—	—	—	2,016	×	2,737	J	—	—	—	—	—	—	646	×
125 × 100	—	—	—	—	—	—	—	2,016	×	2,737	J	4,942	J	2,808	J	—	—	646	J
150 × 65	—	—	—	—	—	—	—	—	4,449	J	—	—	—	—	—	—	—	—	—
150 × 75	—	—	—	—	—	—	—	3,820	×	4,449	J	—	—	—	—	—	—	1,262	×
150 × 100	—	—	—	—	—	—	—	3,820	×	4,449	J	—	—	4,207	J	—	—	1,262	J
150 × 125	—	—	—	—	—	—	—	—	4,449	J	—	—	—	—	—	—	—	1,262	J

備考

1) J: JIS K6739を示す。

2-2-2. ヒシDV-RR継手(ストップリング付)

呼び径	品名	90°Y	
	略号	RRT	規格
	商品コード	14304	
75	1,830	×	
100	2,490	×	
65 × 40	1,280	×	
75 × 50	1,670	×	
75 × 65	1,740	×	
100 × 50	2,070	×	
100 × 65	2,220	×	
100 × 75	2,270	×	

J : 日本工業規格 (JIS規格)
W : 日本水道協会規格 (JWWA規格)
A : 塩ビ管継手協会規格 (AS規格)
× : メーカー規格

2-2-3. ヒンDV特殊継手(都市再生機構用継手), 他継手

呼び径	品名	鋼管用アダプター A型		鋼管用アダプター B型		鋼管用アダプター C型		通気孔		フランジ型 掃除口		差込 ソケット		やりとり ソケット		ねじ型 掃除口	
	略号	DA	規格	DA	規格	DA	規格	VO	規格	CO	規格	S-A	規格	Y-B	規格	CO-NT	規格
	商品コード	14320		14320		14320		14322		14321		14324		14325		14383	
30		2,750	×	—		—		—		—		—		—		—	
40		2,750	×	—		—		—		—		660	×	830	×	180	×
50		3,190	×	—		—		330	×	770	×	880	×	1,100	×	220	×
65		3,190	×	—		—		390	×	3,630	×	990	×	1,320	×	400	×
75		3,470	×	—		—		440	×	1,160	×	1,270	×	1,540	×	460	×
100		3,520	×	—		—		—		7,700	×	1,410	×	2,970	×	680	×
125		—		—		—		—		8,250	×	1,710	×	3,850	×	1,870	×
150		—		—		—		—		13,200	×	2,190	×	5,280	×	2,810	×
75		—		350	×	—		—		—		—		—		—	
75		—		—		360	×	—		—		—		—		—	
100		—		460	×	—		—		—		—		—		—	

呼び径	品名	ヒシラップ		排水用 バルブソケット		呼び径	品名	伸縮継手		径違い 90°大曲りエルボ	
	略号	CU	規格	DV-VS	規格		略号	LES	規格	LL	規格
	商品コード	14382		14381			商品コード	14323		14312	
40		—		130	×	75 × 50	—		600	×	
50		1,100	×	210	×	75 × 65	—		—		
65		—		320	×	100 × 65	—		1,210	×	
75		1,430	×	420	×	100 × 75	—		1,380	×	
100		1,980	×	790	×	150	11,550	×	—		

2. 排水用

2-2-4. ヒシVU継手

呼び径	品名	90°エルボ		90°大曲りエルボ		45°エルボ		90°Y		90°大曲りY		45°Y		ソケット		インクリーザ		異径90°エルボ		偏芯ブッシング	
	略号	VU DL	規格	VU LL	規格	VU 45L	規格	VU DT	規格	VU LT	規格	VU Y	規格	VU DS	規格	VU IN	規格	VU RL	規格	VU HB	規格
	商品コード	14331		14332		14333		14334		14335		14337		14338		14339		185B5		185B4	
50	161	A	278	A	151	A	255	A	347	A	320	A	95	A	—	—	—	—	—	—	
65	268	A	—	—	245	A	416	A	—	—	—	—	151	A	—	—	—	—	—	—	
75	386	A	638	A	337	A	559	A	877	A	768	A	239	A	—	—	—	—	—	—	
100	774	A	1,242	A	657	A	1,164	A	1,687	A	1,570	A	458	A	—	—	—	—	—	—	
125	1,635	A	2,236	A	1,399	A	—	—	2,825	A	—	—	909	A	—	—	—	—	—	—	
150	2,812	A	3,394	A	2,288	A	3,858	A	5,877	A	6,668	A	1,563	A	—	—	—	—	—	—	
50 × 40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	320	×	260	×	
75 × 40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	260	×	
75 × 50	—	—	—	—	—	—	478	A	683	A	581	A	—	—	268	A	430	×	260	×	
75 × 65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	268	A	—	—	—	280	×	
100 × 40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	420	×	
100 × 50	—	—	—	—	—	—	922	A	1,302	A	1,199	A	—	—	414	A	770	×	420	×	
100 × 65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	414	A	—	—	—	—	—	
100 × 75	—	—	—	—	—	—	922	A	1,302	A	1,199	A	—	—	414	A	770	×	420	×	
125 × 100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	646	A	—	—	—	—	—	
150 × 100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,262	A	—	—	—	900	×	
150 × 125	—	—	—	—	—	—	—	—	4,449	A	—	—	—	—	1,262	A	—	—	900	×	

呼び径	品名	キャップ		Sソケット		片受90°エルボ		片受45°エルボ		VU-VP変換ソケット		片受異径ソケット		60°エルボ		30°エルボ		22 1/2°エルボ		11 1/4°エルボ		
	略号	VU C	規格	VU SS	規格	VU 90KL	規格	VU 45KL	規格	VU VPS	規格	VU RS	規格	VU 60L	規格	VU 30L	規格	VU 22 1/2L	規格	VU 11 1/4L	規格	
	商品コード	14336		185B3		185B6		185B7		185B1		185B2		185C2		185C1		185B9		185B8		
40	—	—	—	280	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
50	140	×	300	×	160	×	150	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
65	300	×	550	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
75	410	×	640	×	400	×	360	×	—	—	—	—	640	×	640	×	640	×	640	×	640	×
100	700	×	1,000	×	770	×	700	×	530	—	—	—	1,050	×	1,050	×	1,050	×	1,050	×	1,050	×
125	930	×	1,700	×	—	—	—	—	1,600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
150	1,190	×	—	—	—	—	—	—	2,200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
200	2,500	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
100P × 65S	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	470	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
100P × 75S	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	470	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
125P × 100S	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
150P × 100S	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
150P × 125S	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

備考

1) A : AS38を示す。

2-2-5. ヒシ大口径継手

呼び径	品名	90°エルボ		90°大曲りエルボ		45°エルボ		90°Y		ソケット		ソケット (VPストッパータイプ)		インクリーザ	
	略号	DL	規格	LL	規格	45L	規格	DT	規格	DS	規格	DS (VP)	規格	IN	規格
	商品コード	14311		14312		14313		14314		14318		14318		14319	
200	3,850	×	7,150	×	3,300	×	7,700	×	2,200	×	2,420	×	—	—	
250	8,030	×	19,470	×	6,820	×	13,750	×	4,400	×	4,840	×	—	—	
300	14,850	×	31,130	×	14,850	×	31,020	×	7,370	×	8,110	×	—	—	
350	39,600	×	—	—	37,620	×	53,020	×	23,320	×	—	—	—	—	
200 × 100	—	—	—	—	—	—	5,830	×	—	—	—	—	—	—	
200 × 125	—	—	—	—	—	—	6,820	×	—	—	—	—	2,700	×	
200 × 150	—	—	—	—	—	—	7,370	×	—	—	—	—	3,140	×	
250 × 150	—	—	—	—	—	—	14,960	×	—	—	—	—	—	—	
250 × 200	—	—	—	—	—	—	17,270	×	—	—	—	—	6,050	×	
300 × 250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,090	×	

J：日本工業規格（JIS規格）
W：日本水道協会規格（JWWA規格）
A：塩ビ管継手協会規格（AS規格）
メ：メーカー規格

2-2-6. ヒシDV継手透明継手【黄色】（VPストッパー）

呼び径	品名	90°エルボ		90°大曲りエルボ		45°エルボ		90°Y		90°大曲りY		45°Y		ソケット		インクリーザ		差込ソケット	
	略号	DL	規格	LL	規格	45L	規格	DT	規格	LT	規格	Y	規格	DS	規格	IN	規格	S-A	規格
	商品コード	143Y1	規格	143Y2	規格	143Y3	規格	143Y4	規格	143Y5	規格	143Y7	規格	143Y8	規格	143Y9	規格	143Y6	規格
30		94	J	—		94	J	130	J	—		—		79	J	—		—	
40		118	J	354	J	118	J	188	J	489	J	457	J	86	J	—		—	
50		193	J	334	J	181	J	306	J	431	J	703	J	114	J	—		1,500	メ
65		349	J	553	J	294	J	499	J	1,309	J	1,252	J	181	J	—		1,550	メ
75		491	J	766	J	431	J	671	J	1,052	J	1,520	J	287	J	—		1,600	メ
100		948	J	1,667	J	843	J	2,024	J	2,024	J	3,187	J	550	J	—		1,686	メ
40 × 30		—		—		—		—		—		—		—		112	J	—	
50 × 30		—		—		—		439	J	—		—		—		—		—	
50 × 40		—		—		—		266	J	604	J	580	J	—		118	J	—	
65 × 40		—		—		—		—		938	J	781	J	—		—		—	
65 × 50		—		—		—		—		574	J	905	J	—		227	J	—	
75 × 40		—		—		—		—		—		697	J	—		—		—	
75 × 50		—		—		—		574	J	820	J	719	J	—		322	J	—	
75 × 65		—		—		—		—		1,659	J	818	J	—		654	J	—	
100 × 40		—		—		—		—		1,562	J	1,982	J	—		—		—	
100 × 50		—		—		—		1,562	J	1,562	J	1,557	J	—		—		—	
100 × 65		—		—		—		—		2,165	J	1,850	J	—		—		—	
100 × 75		—		—		—		1,627	J	1,627	J	2,457	J	—		497	J	—	

備考

1) J：JIS K6739を示す。

2-2-7. ヒシパイプ耐火VPα（メーカー規格品）

呼び径	品名	耐火VPαパイプ	
	長さ	2.8m	4.0m
	略号	VP	VP
	商品コード	18701	18701
40		—	2,700
50		2,680	3,420
65		3,560	4,570
75		4,430	5,670
100		6,480	8,300
125		—	11,500

備考

1) VP125は受注生産品です。

2. 排水用

2-2-8. ヒシパイプ耐火DVa(メーカー規格品)

呼び径	品名	90°エルボ	90°大曲りエルボ	45°エルボ	90°Y 径違90°Y	90°大曲Y 径違90°大曲Y	45°Y 径違45°Y	インクリーザ
	略号	DL	LL	45L	DT	LT	Y	IN
	商品コード	18711	18712	18713	18714	18715	18717	18719
40	700	1,170	700	700	1,180	1,100	—	
50	880	1,300	850	1,080	1,290	1,180	—	
65	1,060	1,650	1,080	1,530	1,760	1,310	—	
75	1,230	1,800	1,120	1,730	1,940	1,740	—	
100	1,870	2,670	1,600	2,680	2,970	2,750	—	
50 × 40	—	—	—	1,130	1,220	1,040	600	
65 × 40	—	—	—	1,190	1,490	1,170	630	
65 × 50	—	—	—	1,370	1,530	1,350	700	
75 × 40	—	—	—	1,400	1,660	1,400	720	
75 × 50	—	—	—	1,440	1,680	1,610	760	
75 × 65	—	—	—	1,660	1,980	1,750	880	
100 × 40	—	—	—	1,940	2,180	2,190	890	
100 × 50	—	—	—	2,030	2,230	2,280	920	
100 × 65	—	—	—	2,270	2,500	2,370	1,000	
100 × 75	—	—	—	2,320	2,600	2,640	1,050	

呼び径	品名	ソケット	差込ソケット	ねじ型掃除口
	略号	DS	SA	CO-NT
	商品コード	18718	18724	18783
40	550	1,270	—	
50	620	1,300	780	
65	750	1,440	—	
75	820	1,460	1,050	
100	1,100	2,040	1,600	

3. 一般用

J : 日本工業規格 (JIS規格)
 W : 日本水道協会規格 (JWWA規格)
 A : 塩ビ管継手協会規格 (AS規格)
 × : メーカー規格

3-1. 一般用硬質ポリ塩化ビニル管

3-1-1. ヒシパイプ直管

呼び径	品名	一般管				薄肉管	
	略号	VP	規格	HI-VP	規格	VU	規格
	商品コード	13101		13201		13103	
13 (50)	7,880	×	P1をご覧ください。 商品コード13202			—	
16 (50)	11,650	×				—	
20 (50)	14,090	×				—	
40	1,830	J				950	J
50	2,550	J				1,210	J
65	3,260	J				1,850	J
75	5,000	J				2,460	J
100	7,350	J				3,700	J
125	9,430	J				5,990	J
150	14,210	J				8,590	J
200	21,240	J		34,500	J	14,170	J
250	32,940	J		52,840	J	21,240	J
300	46,830	J		—		29,860	J
350	—			—		40,280	J
400	—			—		53,500	J
450	—			—		67,680	J
500	—			—		85,440	J
600	—			—		128,440	J

呼び径	品名	排水管		呼び径	品名	ダクト管		呼び径	品名	厚肉管	
	略号	SU	規格		略号	DC	規格		略号	VT	規格
	商品コード	13105			商品コード	13122			商品コード	13106	
50 × 54	1,100	×	150	9,220	×	18 × 26	960	×			
63 × 68	1,700	×	200	12,470	×	24 × 34	1,580	×			
75 × 80	1,970	×	250	18,160	×	30 × 42	2,360	×			
100 × 106	3,100	×	300	24,160	×	37 × 48	2,550	×			
125 × 134	5,790	×	350	32,790	×	47 × 60	3,800	×			
157 × 165	6,370	×	400	44,580	×	60 × 76	5,730	×			
206 × 216	10,440	×	450	66,300	×	70 × 89	7,960	×			
			500	84,740	×	94 × 114	10,950	×			
						120 × 140	13,700	×			
						139 × 165	20,810	×			

備考

- 1) J : JIS K6741を示す。
- 2) 管長は4m/本、(50m)は50m/巻
- 3) HI-VPは、薬液配管に使用しないでください。

3. 一般用

3-1-2. ヒシパイプ電線管

呼び径	品名	電線管		HI 電線管		電線管アイボリー (HIタイプ)	
	略号	VE	規格	HI-VE	規格	VE アイボリー (HIタイプ)	規格
	商品コード	13104		13204		13244	
	14	350	J	470	J	440	J
	16	430	J	570	J	540	J
	22	500	J	680	J	630	J
	28	960	J	1,320	J	1,210	J
	36	1,390	J	1,880	J	1,750	J
	42	1,830	J	2,500	J	2,310	J
	54	2,550	J	3,530	J	3,210	J
	70	3,260	J	4,500	J	4,110	J
	82	5,000	J	6,890	J	6,290	J

備考

1) J: JIS C8430を示す。

2) 管長は4m/本

3-1-3. ヒシパイプ有孔管

呼び径	品名	有孔管						
	略号	VU	規格	VP	規格	呼び径	SU	規格
	商品コード	13663		13661		商品コード	13665	
	50	1,310	×	2,790	×	50 × 54	1,190	×
	65	2,020	×	3,560	×	63 × 68	1,850	×
	75	2,700	×	5,450	×	75 × 80	2,150	×
	100	4,050	×	8,060	×	100 × 106	3,390	×
	125	6,540	×	10,370	×	125 × 134	6,330	×
	150	9,410	×	15,550	×	157 × 165	7,000	×
	200	15,520	×	23,330	×	206 × 216	11,470	×
	250	23,300	×					
	300	32,690	×					

備考

1) 管長は4m/本

3-1-4. ヒシパイプ斜孔管

呼び径	品名	スリーブ付				スパイラル付				スパイラル付端末管	
		(管長4m/本)		(管長2m/本)		(管長4m/本)		(管長2m/本)		(管長4m/本)	
	略号	VP	規格	VP	規格	VP	規格	VP	規格	VP	規格
	商品コード	13671		13671		13671		13671		13671	
	40	2,370	×	1,230	×	3,800	×	2,300	×	2,910	×
	50	3,330	×	1,750	×	5,320	×	2,680	×	—	

J : 日本工業規格 (JIS規格)
W : 日本水道協会規格 (JWWA規格)
A : 塩ビ管継手協会規格 (AS規格)
× : メーカー規格

3-2. 一般用硬質ポリ塩化ビニル管継手

3-2-1. TS加工継手(両側接着受口付)

呼び径	品名	90°バンド		45°バンド		22 1/2°バンド		11 1/4°バンド		5 5/8°バンド		B型ソケット		Sバンド	
	略号	90B	規格	45B	規格	22B1/2	規格	11B1/4	規格	5B5/8	規格	S	規格	SB	規格
	商品コード	14981		14981		14981		14981		14981		14971		14981	
VP 13	295	×	265	×	265	×	240	×	240	×	—		425	×	
16	305	×	280	×	280	×	250	×	250	×	—		460	×	
20	320	×	295	×	295	×	265	×	265	×	—		480	×	
25	420	×	370	×	370	×	320	×	320	×	—		610	×	
30	715	×	580	×	580	×	505	×	505	×	—		1,080	×	
40	925	×	690	×	690	×	570	×	570	×	—		1,385	×	
50	1,405	×	900	×	900	×	730	×	695	×	—		2,675	×	
65	2,000	×	1,670	×	1,670	×	1,450	×	1,400	×	—		—		
75	2,500	×	2,210	×	2,210	×	2,025	×	1,840	×	—		—		
100	4,400	×	3,850	×	3,850	×	3,610	×	3,310	×	—		—		
125	7,380	×	6,775	×	6,775	×	5,325	×	4,600	×	—		—		
150	14,980	×	11,980	×	11,980	×	9,360	×	8,535	×	—		—		
200	23,230	×	18,950	×	15,560	×	13,580	×	13,270	×	9,950	×	—		
250	47,750	×	31,720	×	26,450	×	21,730	×	21,180	×	13,950	×	—		
300	68,500	×	54,300	×	37,030	×	33,850	×	33,280	×	20,430	×	—		

呼び径	品名	90°バンド		60°バンド		45°バンド		30°バンド		22 1/2°バンド		11 1/4°バンド		5 5/8°バンド	
	略号	90B	規格	60B	規格	45B	規格	30B	規格	22 1/2B	規格	11 1/4B	規格	5 5/8B	規格
	商品コード	14982		14982		14982		14982		14982		14982		14982	
VU 65	1,830	×	1,830	×	1,630	×	1,630	×	1,420	×	1,330	×	1,260	×	
75	2,290	×	2,290	×	2,040	×	2,040	×	1,780	×	1,660	×	1,580	×	
100	4,160	×	4,160	×	3,360	×	3,360	×	2,710	×	2,220	×	2,200	×	
125	7,260	×	7,260	×	5,200	×	5,200	×	4,240	×	3,870	×	3,750	×	
150	11,380	×	11,380	×	8,760	×	8,760	×	7,060	×	5,920	×	5,690	×	
200	17,820	A	17,820	×	14,520	A	14,520	×	12,280	A	10,430	A	10,140	A	
250	36,700	A	36,700	×	24,310	A	24,310	×	20,330	A	16,650	A	16,230	A	
300	52,700	A	52,700	×	41,780	A	41,780	×	28,500	A	25,920	A	25,710	A	
350	83,650	A	83,650	×	56,200	A	56,200	×	46,700	A	43,780	A	43,780	A	
400	113,890	A	113,890	×	91,580	A	91,580	×	69,480	A	60,380	A	63,350	A	
450	165,120	A	165,120	×	117,680	A	117,680	×	93,650	A	82,260	A	82,280	A	
500	242,220	A	242,220	×	171,580	A	171,580	×	132,200	A	114,850	A	115,230	A	

呼び径	品名	90°バンド		45°バンド		22 1/2°バンド		11 1/4°バンド		5 5/8°バンド		ソケット	
	略号	90B	規格	45B	規格	22 1/2B	規格	11 1/4B	規格	5 5/8B	規格	S	規格
	商品コード	14983		14983		14983		14983		14983		14973	
VT 37 × 48	2,260	×	1,820	×	1,730	×	1,730	×	1,730	×	—		
47 × 60	2,450	×	1,980	×	1,790	×	1,790	×	1,790	×	1,570	×	
60 × 76	4,400	×	3,440	×	2,700	×	2,700	×	2,700	×	2,590	×	
70 × 89	5,500	×	4,880	×	4,130	×	4,130	×	4,130	×	3,850	×	
94 × 114	8,170	×	6,550	×	5,500	×	5,500	×	5,500	×	4,950	×	
120 × 140	14,300	×	11,000	×	9,630	×	9,630	×	9,630	×	9,460	×	
139 × 165	22,000	×	19,250	×	16,500	×	16,500	×	16,500	×	15,400	×	

備考

1) A : AS10を示す。

3. 一般用

3-2-2. RR加工継手(片側ゴム輪受口付)

呼び径	品名		90°バンド		60°バンド		45°バンド		30°バンド		22 1/2°バンド		11 1/4°バンド		5 5/8°バンド		ソケット		片挿しソケット	
	略号	規格	90BR	規格	60BR	規格	45BR	規格	30BR	規格	22 1/2BR	規格	11 1/4BR	規格	5 5/8BR	規格	RS	規格	RK	規格
	商品コード		14617		14624		14618		14625		14619		14620		14621		14611		14612	
VP 200	44,220	×	44,220	×	39,820	×	39,820	×	33,200	×	31,020	×	31,020	×	15,310	×	13,480	×		
250	70,180	×	70,180	×	55,880	×	55,880	×	50,380	×	45,430	×	45,430	×	21,480	×	21,050	×		
300	100,980	×	100,980	×	80,280	×	80,280	×	74,670	×	68,150	×	68,150	×	34,610	×	33,670	×		

呼び径	品名		90°バンド		60°バンド		45°バンド		30°バンド		22 1/2°バンド		11 1/4°バンド		5 5/8°バンド	
	略号	規格	90BR	規格	60BR	規格	45BR	規格	30BR	規格	22 1/2BR	規格	11 1/4BR	規格	5 5/8BR	規格
	商品コード		14982		14982		14982		14982		14982		14982		14982	
VU 200	25,760	×	25,760	×	21,780	×	21,780	×	18,920	×	16,480	×	15,260	×		
250	61,910	×	61,910	×	41,250	×	41,250	×	29,920	×	26,270	×	25,410	×		
300	81,400	×	81,400	×	53,780	×	53,780	×	51,150	×	39,470	×	35,180	×		
350	106,500	×	106,500	×	80,520	×	80,520	×	67,500	×	57,200	×	54,200	×		
400	147,800	×	147,800	×	106,500	×	106,500	×	95,820	×	92,980	×	87,980	×		
450	250,500	×	250,500	×	176,800	×	176,800	×	135,830	×	121,900	×	114,800	×		
500	358,000	×	358,000	×	275,300	×	275,300	×	223,800	×	189,500	×	175,200	×		

J : 日本工業規格 (JIS規格)
W : 日本水道協会規格 (JWWA規格)
A : 塩ビ管継手協会規格 (AS規格)
メ : メーカー規格

3-3. 関連商品

3-3-1. ヒシボンド・RR用滑剤

品名	商品コード	容量	価格	規格	
ヒシボンド	A	19301	100g缶ハケ付	385	W
		500g缶ハケ付	965		
		1kg缶ハケ付	1,930		
	B	19302	100g缶ハケ付	385	W
			500g缶ハケ付	965	
			1kg缶ハケ付	1,930	
			3kg缶ハケ付	3,860	
	HL	19303	1kg缶ハケ付	1,930	メ
			17kg缶ハケ付	25,900	
	HI	19308	100g缶ハケ付	475	W
			500g缶ハケ付	1,180	
			1kg缶ハケ付	2,360	
	ブルー	19305	100g缶ハケ付	460	メ
			500g缶ハケ付	1,150	
1kg缶ハケ付			2,300		
ホワイト	19306	500g缶ハケ付	1,370	W	
		1kg缶ハケ付	2,740		
		1kg(ハケなし)	1,440		
ゴム輪受口用滑剤	RR-N	19355	2kg(ハケなし)	2,290	メ
			1kg(ハケ付)	1,580	

備考

1) W : JWWA S101を示す。

3-3-2. 床暖房・ロードヒーティング用ヒシパイプPE-RT

呼び径	商品コード	価格	規格
◆6×100m	164RT	7,000	メ
◆6×300m		21,000	メ
◆6×500m		35,000	メ
7×100m		8,100	メ
7×300m		24,300	メ
7×500m		40,500	メ
10×100m		9,000	メ
10×120m		10,800	メ
10×200m		18,000	メ
10×300m		27,000	メ
13×100m		18,000	メ
13×120m		21,600	メ
13×200m		36,000	メ
13×300m		54,000	メ
16×100m		23,400	メ
16×120m		28,080	メ
16×150m		35,100	メ

備考

1) ◆ : 受注生産品

株式会社三菱樹脂販売

営業本部	103-0021	東京都中央区日本橋本石町1-2-2	三菱樹脂ビル	☎03(3279)3425 (直通)
関西支店	541-0044	大阪市中央区伏見町4-1-1	明治安田生命大阪御堂筋ビル	☎06(6204)8508 (直通)
中部支店	450-0002	名古屋市中村区名駅3-28-12	大名古屋ビル	☎052(565)3711 (直通)
九州支店	812-0026	福岡市博多区上川端町12-20	ふくぎん博多ビル	☎092(262)5273 (直通)
北海道支店	060-0807	札幌市北区北七条西4-3-1	新北海道ビル	☎011(746)6318 (直通)
東北支店	980-0014	仙台市青葉区本町1-2-20	KDX 仙台ビル	☎022(261)2331 (直通)
中国支店	730-0051	広島市中区大手町3-7-5	広島パークビル	☎082(248)5881 (代表)
北陸支店	930-0856	富山県富山市牛島新町5-5	インテックビル	☎076(441)3281 (代表)
北関東支店	360-0037	埼玉県熊谷市筑波3-4	熊谷朝日八十二ビル	☎048(525)8777 (代表)
長野営業所	380-0824	長野県長野市南石堂町1282-11	長栄第1ビル	☎026(228)2282 (代表)

三菱樹脂株式会社

平塚工場 254-8614 神奈川県平塚市西真土2-1-35 ☎0463(22)8039(直通)

取扱店

三菱樹脂のホームページアドレス <http://www.mpi.co.jp>

管材専門ホームページアドレス
<http://www.hishipipe.com>